

# COOL AIR

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN MÓVIL



DESCARGAR APP



VISITANOS



## EQUIPO DE A/C **22,000 BTU 24V**

La unidad climatizadora para aire acondicionado de techo **EQ-1947-24**, está fabricada para los entornos de trabajo más difíciles, reconocida por su durabilidad y capacidad de rendimiento en las condiciones más adversas; utiliza un serpentín evaporador y condensador de larga duración, de cobre con recubrimiento contra sulfatos y climas ácidos. Esta construido en acero integral reforzado y pintura electrostática; de fácil acceso para el mantenimiento, con amarres de goma o metálicos que se desenganchan para revisar fácilmente los componentes durante su mantención. Horómetro integrado para control de mantención. Opcionalmente puede llevar compresor hidráulico o eléctrico adosado.

### Especificaciones:

- BTUS: Enfriamiento - 22,000 BTU/Hr con 36°F (6.4 kw w/2.2°C) temperatura del refrigerante y 80°F (26.7°C) entrada de aire.
- Flujo de aire: Evaporador - 320 CFM (544 m<sup>3</sup>/h) Condensador - 850 CFM (1444 m<sup>3</sup>/h).
- Peso 53kg.
- Motores: Evaporador - Uno 24 VDC, 3 Velocidades, Condensador - Uno 24 VDC, Velocidad individual.
- Consumo de corriente: 18 amps @ 24 VDC (Incluye 4 amp para embrague de A/C) 15 amps @ 27.2 VDC (Incluye 2 amp para embrague de A/C).
- Controles Soplador de tres velocidades.
- Compresor recomendado: Sanden 7H15 o similar (La unidad se suministra sin compresor).

Consulte opciones en **12V**.

